

BOLETIN TEGNICO

DEGRASOL LÍQUIDO

Tipos DL1 - DL2

Limpieza de pantallas serigráficas

DESCRIPCIÓN GENERAL

Degrasol Líquido DL1 y DL2 son combinaciones de solventes de elevada actividad, con agentes penetrantes y humectantes.

APLICACIONES

Su uso está orientado a la limpieza final de las telas serigráficas antes de su recuperación. Elimina todo tipo de tintas serigráficas, actuando en profundidad y reblandeciendo la emulsion, facilitando la acción de remoción de la emulsión por medio del hipoclorito de sodio u otros productos limpiadores. El tipo DL1 para usar como solvente de limpieza final antes de recuperar la tela, y se puede eliminar con un fuerte aclarado con agua. El tipo DL2, puede usarse como solvente limpiador como el DL1, o en combinación con Degrasol Pasta para eliminar el velo que puede quedar luego de retirar la emulsión.

GUIA DE USO

Degrasol Líquido DL1: Con un paño o estopa, extender sobre ambas caras de la pantalla, dejar actuar unos instantes y repasar hasta eliminar todo rastro de tinta. Un enjuague final con chorro de agua, eliminará por completo los restos de tinta.

PRECAUCIONES PARA SU USO

Degrasol Líquido no contiene solventes clorados ni armáticos. Por tratarse de un producto inflamable, debe guardarse todas las precauciones al respecto. Se usará en locales con buena ventilación, alejados de las fuentes de calor y llama. Es irritante, por lo que deberá evitarse el contacto con la piel y los ojos. En caso de salpicaduras, lavar la zona afectada con abundante agua, y consultar al médico. En caso de incendio, no apagar con agua,. usar arena o espuma.

FORMA DE SUMINISTRO

Envases de 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt



Tecnología Química Argentina

Tuyutí 1168 – Florida – CP 1602 Pdo Vicente López – Prov. BsAs. República Argentina e-mail: tqa@telecentro.com.ar www.tqargentina.com.ar